



Technická komise AS AČR

TECHNICKÁ INFORMACE č. 06/2023,

REKLAMA NA ČELNÍM SKLE, VÝHLEDY Z VOZU

určeno pro: pro vozy rally všech skupin vyjma HA

publikováno: 8. 6. 2023

A. Výhled vpřed - úvod

Na základě požadavku MD ČR byla pro možnost umístění povinné reklamy na čelním skle soudobých vozů rally předepsána zkouška výhledové zóny. V Ročence AČR 2023 byl v bodě 6.8.2., kap. E – Technické předpisy původně povolen, následujícím textem, pouze níže vymezený pruh:

„Přední okno sportovního automobilu pro všechny stupně rally a ČCR musí zůstat bez jakýchkoli nápisů a nálepek, s výjimkou pruhu o výšce **10 cm** v horní části předního skla (šířka pruhu resp. výška je stanovena vždy v rovině skla)“. Jelikož je tato šířka využívána pro sponzory konkrétního soutěžícího bylo nutné, pro umístění povinné reklamy, prověřit možnost navýšení povoleného rozměru o dalších požadovaných 10 cm.

Měření

Měřením výhledové zóny byla pověřena na vybraném referenčním voze Škoda Fabia R5 laboratoř TUV SUD Czech s.r.o., která výhledovou zónu prověřila dle předepsané Metodiky OSN č. 43.01 a 125.01. Výřez protokolu o měření a výsledku je uveden níže. Pro úplnost je nutné podotknout, že se aplikace povinné reklamy nevztahuje na historické vozy.





IV. Přílohy

Bez příloh

Měřicí a zkušební zařízení, zkušební dráha i místo měření splňují požadavky příslušné legislativy. Tento protokol se v žádném případě nesmí bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovat jinak než celý (s výjimkou užití v rámci homologační nebo schvalovací dokumentace).

V. Závěrečné zhodnocení

Zkoušený vzorek v testovaných položkách

vyhovuje

ustanovení předpisu OSN č. 43.01 a 125.01

pro schválení technické způsobilosti výbavy - umístění reklamního pásu na čelním skle

Tento protokol obsahuje strany 1 až 3.

Miloš Jirka
vypracoval



Václav Baloun
nezávislý expert

Praha, dne 2023-05-16

Konec protokolu

TÜV SÜD Czech s.r.o., Testing Laboratory, Novodvorská 994/138, 142 21 Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 239 046 800, Fax: +420 239 046 805, info.cz@tuv-sud.com, www.tuv-sud.com/cz
F 540-075-7CZ (2021-05-03) (120885-23_Škoda Fabia R5_pás VWS.doc)

TUV®

Závěr

Prostudováním výsledku zkoušky z protokolu je zřejmé, že výhledovou zónu nenaruší pruh o šířce/výšce **až 240 mm** uprostřed (v ose vozu). Na kraji čelního okna (sloupek A) lze tolerovat, vzhledem ke tvaru okna, až **300 mm**. Tyto hodnoty platí pro referenční vůz, ale vzhledem k velké toleranci omezení výhledové zóny (40 mm v ose vozu oproti požadavku 200 mm) lze výsledek považovat za platný pro jakýkoli soudobý vůz rally – závěr laboratoře je totožný.

Jak nalepit fólii na sklo auta?

Namočíme lepidlo **folie** i stranu **skla**, na kterou ji instalujeme, a položíme autofólii na **sklo**. Abychom ji mohli umístit na milimetr přesně, přidáváme do vody speciální roztok, který zajistí „klouzáni“ auto fólií po skle. **Folie** řádně usadíme a začneme vytlačovat tekutinu z meziprostoru.



Stupeň klasifikace dokumentů TCZ: TAJNĚ

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Protokol č.: 120885 – 23 – TAC
Metodika: Předpis OSN č. 43.01 a 125.01
Výrobce/objednatel zkoušky: Autoklub ČR
Zkoušený výrobek: Škoda Fabia R5 (NJ)



1/3

**PROTOKOL
č. 120885 – 23 – TAC**

o zkoušce podle

Předpisu OSN č. 43.01

**Jednotná ustanovení pro homologaci bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich
montáž ve vozidlech.**

Předpisu OSN č. 125.01

**Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska dopředného
pole výhledu řidiče.**

Metodika: OSN č. 43.00 ze dne 1981-02-15
včetně změn až po změnu: OSN č. 43.01 doplněk 9, ze dne 2020-05-29
Metodika: OSN č. 125.00 ze dne 2007-11-09
včetně změn až po změnu: OSN č. 125.01 doplněk 2 ze dne 2021-09-30

Určení: dílčí podklad pro schválení technické způsobilosti výbavy

I. Technické údaje

- 0.1.1. Objednatel zkoušky: Autoklub ČR,
Automobilový sport,
Opletalova 29,
110 00 Praha 1
- 0.1.2. Výrobce: ŠKODA Auto a.s.
TS-Škoda Motorsport
V. Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav



2. Výsledky zkoušky

2.1 Proměření H-bodu a skutečného sklonu opěradla:

Měření shodnosti polohy bodu R a bodu H

souřadnice	projektovaná poloha bodu R (mm)	naměřená poloha bodu H (mm)
x	1247	1245
y	-333	-333
z	224	224

2.2 Úhel sklonu opěradla: 25°

2.3 Umístění reklamního pásu na čelním skle

Reklamní pás na čelním skle může být umístěn v ploše maximálně 240 mm od horní hrany skla v ose vozidla a 300 mm od horní hrany skla u A-sloupků, aniž by zasahoval do výhledové zóny B.

TÜV SÜD Czech s.r.o., Testing Laboratory, Novodvorská 994/138, 142 21 Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 239 046 800, Fax: +420 239 046 805, info.cz@tuvsud.com, www.tuvsud.com/cz
F 540-075-7CZ (2021-05-03) (120885-23_Škoda Fabia R5_pás WS.doc)



IV. Přílohy

Bez příloh

Měřicí a zkušební zařízení, zkušební dráha i místo měření splňují požadavky příslušné legislativy. Tento protokol se v žádném případě nesmí bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovat jinak než celý (s výjimkou užití v rámci homologační nebo schvalovací dokumentace).

V. Závěrečné zhodnocení

Zkoušený vzorek v testovaných položkách

vyhovuje

ustanovení předpisu OSN č. 43.01 a 125.01

pro schválení technické způsobilosti výbavy - umístění reklamního pásu na čelním skle

Tento protokol obsahuje strany 1 až 3.

Miloš Jirka
vypracoval



Václav Baloun
nezávislý expert

Praha, dne 2023-05-16

Konec protokolu

TÜV SÜD Czech s.r.o., Testing Laboratory, Novodvorská 994/138, 142 21 Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 239 046 800, Fax: +420 239 046 805, info.cz@tuvsud.com, www.tuvsud.com/cz
F 540-075-7CZ (2021-05-03) (120885-23_Škoda Fabia R5_pás WS.doc)





B. Výhled vzad - úvod

Výhled vzad lze rozdělit na 2 samostatné prostory

- a) Výhled zadním oknem
- b) Výhled vnějšími zpětnými zrcátky

Pro ad a) platí opět znění Ročenky AČR bod 6.8.2, kap. E, kde se praví:

“Na zadním okně může být, kromě nálepek specifikovaných ve Standardních propozicích, umístěn pruh o výšce **8 cm** v horní části zadního skla. V žádném případě nesmí být touto nálepkou (nápisem) snížena viditelnost směrem vzad nebo omezena schopnost sledovat dopravní značení či signalizaci.“

Pro ad b) platí znění PŘ. J FIA (čl. 253.9) nebo, pro skupiny neuvedené v PŘ. J FIA, fotografie a údaje z homologačního listu

PŘ. J FIA 253.9

„VÝHLED DOZADU

Výhled dozadu musí být zajištěn dvěma vnějšími zrcátky (jedno vpravo a jedno vlevo). Tato zrcátka mohou být stejná jako u sériových vozů. Každé zrcátko musí mít odrazovou plochu minimálně **90 cm²**. Vnitřní zrcátko je volitelné.

Použití: skupiny **N, A, R (Rally5/4/3/2), R-GT, Super 2000 Rally a WRC.**

Ing. Josef Stránský
Technická komise